



Description

Dédié au système de conférence sans fil HF HT-2288R, le microphone col de cygne numérique sans fil HF ne nécessite aucun câblage et peut être aisément déplacé selon les besoins de configuration de la salle de réunion ou de conférence.

Il est équipé d'un écran LCD indiquant le niveau de charge de la batterie, l'état du microphone (on/off), le canal de contrôle... Le microphone est équipé de 3 touches de fonction afin d'établir l'identification du microphone, le canal de contrôle, le volume du micro.

Un voyant rouge situé à l'extrémité du col de cygne permet d'indiquer la prise de parole.

Le microphone Président offre les caractéristiques suivantes : priorité (le président peut désactiver à tout moment un microphone délégué) et limitation (le microphone délégué ne peut être réenclenché qu'après avoir pressé le bouton priorité du microphone du président).

La portée de la transmission HF est de 100 mètres dans les conditions optimales et de 60 mètres dans les conditions normales.

Spécifications techniques

Transmission sans fil UHF
Bande de fréquences de la porteuse :
500MHz-950MHz
Modulation : FM
Modulation max. : 60kHz
Canaux audio : 5 (1 président + 4 délégués)
Réponse en fréquence : 50Hz – 15kHz
Ratio signal bruit : >85 dB
THD : <0.8%
Plage de fréquences : 422.4MHz – 438.4MHz

Mode de modulation : FSK
Portée : 60m
Sensibilité de réception : -100dBm
Vitesse de transmission : 100KBPS
Alimentation : batterie 3.7-4.5V
Consommation : 630mW (360mW en veille)
Longueur du col de cygne : 500mm
Dimensions : 170x58x120 mm
Poids net : 0.7kg (avec la batterie)