



Description

L'unité centrale du système de conférence numérique **HT-7000** peut prendre en charge 60 unités déléguées et le microphone du président. Grâce à l'alimentation d'extension, elle peut gérer jusqu'à 250 unités micro.

Les connexions micro se font par des 4 groupes d'interface DIN-8P. Un port téléphone est également intégré pour les conférences téléphoniques.

La centrale dispose d'un haut-parleur de contrôle intégré et d'un amplificateur 2 x 25 watts sous 8 ohms pouvant alimenter directement des haut-parleurs externes.

Elle permet de gérer la conférence en mode 1/2/3/5/libre.

Le vote électronique et l'asservissement de caméras vidéo sont possibles via les processeurs optionnels HT-8000 pour le vote et HT-8008 pour le pilotage de la vidéo.

Fournie avec 1 câble principal de 13m avec des fiches Din 8P.

Spécifications techniques

Alimentation : AC 110V/240V 50Hz-60Hz
Consommation énergétique : 500W
Taux de distorsion harmonique : <0,05%
Ratio signal/bruit : > 75dB
Réponse en fréquences : 100Hz – 18kHz
Entrées audio : 1 x RCA, 1 x Jack Ø 6.35

Sorties audio : 2 x RCA, 1 x XLR
Impédance de sortie : 47 kΩ
Connexions : 1 x RJ45, 4 x 8P-DIN
Dimensions : 488x84x360 (2U 19'')
Poids net : 12.7kg